



Fiche Technique
Article n° 228140

Matcoat

Couche de finition en polyuréthane à 2 composants

Domaine d'application

Couche de finition en polyuréthane pour systèmes époxy ou MMA

Propriétés

Matcoat est une laque mate à base d'un copolymère de polyuréthane pour application industrielle sur des murs et des sols.

- couche de finition mate
- faible adhérence de saletés
- nettoyage facile
- excellente résistance à l'usure
- température du support et température de traitement au-dessus de 10°C

Mise en oeuvre

Préparation du support :

Le support à traiter doit être propre et sec.

Traitement :

Rapport de mélange : 78% composant de base - 22% durcisseur
Instructions de mélange : mélanger le composant de base avec le durcisseur jusqu'à l'obtention d'un liquide clair
Rouleau rouleau d'agnelin
Dilution : sans

Instruction de traitement : il est nécessaire de répartir la laque mate sur une couche d'épaisseur égale pour obtenir une surface égale ; de préférence peindre au pistolet les grandes surfaces

Repeindre: En cas d'application d'une 2ème couche des bandes de rouleau et des amorces peuvent rester visibles.

228140 (040608)

Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------------------|--|
| Couleur et éclat : | incolore - mat |
| Densité : | 1,0 gr/cm ³ |
| Pourcentage substances solides : | env. 42% du poids |
| Rendement théorique : | 7,1 m ² /l ; épaisseur couche sèche 50 microns - 14,2 m ² /l ; épaisseur couche sèche 25 microns |
| Temps de séchage : | praticable après env. 12 heures repeindre après env. 24 heures durcissement complet après 7 jours |
| Point d'éclair : | composant de base : 29°C durcisseur : > 39°C |
| Temps d'induction : | sans |
| Temps de prise : | 2,5 heures à 20°C |

Précautions

Le produit peut irriter ou attaquer la peau ou les muqueuses. L'inspiration de vapeurs ou de poussière peut être nuisible. Eviter le contact avec la peau est une nécessité absolue lors du traitement de matières synthétiques. Lors d'un usage normal les gants protègent suffisamment pour prévenir l'irritation de la peau.
Se laver soigneusement les mains à l'eau et au savon avant de fumer ou de manger.
Assurer une bonne ventilation de la zone d'application.

Emballage, consommation, stockage

Emballage:
4 litres
Consommation:
env. 0,15 kg/m²

Stockage:

Minimum 6 mois en conditionnement d'origine fermé et non mélangé, stocké à un endroit frais et sec.

Sécurité, écologie, élimination

Pour détails concernant la sécurité lors du transport, le stockage et la manipulation, ainsi que l'élimination et l'écologie, voir la Fiche de Données de Sécurité en vigueur.

Les indications contenues dans cette Fiche Technique tiennent compte des techniques et procédés les plus modernes. L'utilisation du produit n'étant pas sous notre contrôle, ces indications n'engagent pas la responsabilité du fabricant ni du distributeur. Les indications dépassant le contenu de la présente Fiche Technique exigent la confirmation écrite de la maison mère. Nos conditions générales sont d'application permanente. La présente Fiche Technique annule et remplace les précédentes.